

إجابات أسئلة الدرس الأول

الحفرات والفتحات والمردات

علل الآتي:

- 1- تثبيت حشوة حفرة الرقبة على الوجه الخلفي للقماش.
 - لتقويتها كما في الحفرات قبل تثبيت السجاف عليه.
 - لإعطائها الشكل المطلوب في حال الأقمشة المطاطة.
- 2- وضع قطع السجاف بعد تنفيذ الخياطة المدعمة في مكانها المحدد على حفرة الرقبة.
 - للتأكد من أن الدرزة المدعمة لم تغير من شكل السجاف.
- 3- تنظيف الحافة الخارجية للسجاف قبل خياطته على حفرة الرقبة.
 - للتحكم بطريقة تنظيف الحافة الخارجية للسجاف بشكل أفضل.
- 4- قص مسافة خياطة السجاف والحفرة بالتدرج، بحيث تكون مسافة الخياطة الأعرض للبلوزة.
 - وذلك لتقليل السمك في القماش.
- 5- تنفيذ الخياطة الطائرة على السجاف والطبقات الأخرى لمسافات الخياطة.
 - لقلب السجاف بسهولة وتثبيته.
- 6- استعمال غرزة اللقطة؛ لتثبيت ثنية السجاف في مسافة الخياطة.
 - حتى لا يظهر على الوجه الصحيح.
- 7- تنفيذ درزة مدعمة على فتحة الشقّ على شكل (□) قبل قصها.
 - لتقوية الفتحة وتجنب نسلها.
- 8- تثبيت قطعة قماش صغيرة على الوجه الخلفي للسجاف عند نهاية الشق.
 - لتقوية نهاية الفتحة.

9- قص مسافة خياطة السجاف بشكل مائل عند الزوايا.

للتمكن من خياطة الخياطة السفلية للسجاف وتثبيتها بشكل جيد، وتجنب شقها ونسلها.